

# BLUE Easy Mobil 600

## Pompe à membrane 12 ou 230 V



Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	I	h		
BLUE Easy Mobil 600, pompe à membrane 12 V, sans capot	116	80	102	51	10174
BLUE Easy Mobil 600, pompe à membrane 230 V, sans capot	116	80	102	54	10687

1	Cuve en polyéthylène certifié compatible AdBlue®
2	4 plots pour empilage à vide
3	Pistolet automatique avec raccord tournant
4	Support pistolet avec collecteur fonction anti-goutte intégré
5	Plots d'accrochage pinces crocodiles
6	Couvercle de remplissage 122 mm avec soupape de surpression/ventilation 2"
7	Dispositif de rangement pour flexible de distribution intégré
8	Passages de sangle pour l'arrimage de la cuve
9	4 anneaux en acier zingué pour le levage et l'arrimage de la cuve
10	Passage de fourches pour chariot élévateur
11	Empreintes pour manutention à vide
12	Pompe à membrane auto-amorçante 12 ou 230 V, aspiration avec crépine
13	Version 12 V : 4 m câble électrique avec pinces croco Version 230 V : 2 m câble électrique avec fiche murale
14	4 m de flexible de distribution DN 19 en EPDM
15	Empreinte pour le capot

<b>CUVE</b>		
Matériaux employés	Polyéthylène simple paroi résistant aux UV, compatible AdBlue®	
Epaisseur	7 mm	
Produits admissibles	AdBlue®	
Plage de température d'utilisation	Entre -5° C et +40° C	
Cloison anti-vagues	Oui	
Charge/densité maximum	1,1 kg / dm <sup>3</sup>	
	<b>POMPE A MEMBRANE 12 V</b>	<b>POMPE A MEMBRANE 230 V</b>
Matériaux employés	Acier inox, polypropylène, joints viton, nylon, EPDM, HNBR, NBR, acier	
Produits admissibles	AdBlue®, eau, lave-glace	
Plage de température d'utilisation	Entre - 5° C et + 40° C	
Débit en l/min	35 l/min	
Pression maxi	1,6 bar	
Hauteur maximum d'aspiration	2 m	
Voltage	12 V	230 V
Ampérage	22 A	1,95 A
Puissance	260 W	400 W
Viscosité max	NC	
Vitesse de rotation maxi	2 800 tr/min	1 450 tr/min
Indice de protection	IP 55	
Niveau sonore	Inférieur à 75 dB	
Temps de cycle maxi	20 min maxi	
Capacité fusible	25 A	NA
Raccordement entrée sortie	Cannelure 3/4"	
Raccordement électrique	4 m de câbles électriques avec pinces croco	2 m de câble électrique avec prise murale
Crépine fond	Oui	
Clapet anti-retour	NA	
Aspiration	Oui	
Flexible de refoulement	4 mètres DN 19 en EPDM	
Compteur	En option	
Pistolet	Pistolet automatique avec raccord tournant	
<b>ENSEMBLE</b>		
Vanne coupe circuit	Non	
Manipulable en charge	Oui, à 2 personnes	
Gerbable	Oui à vide	
Transport extérieur	Oui	
Stockage	A l'intérieur sur rétention	