



# BLUE Easy Mobil CENTRI SP30 12 V



Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
BLUE Easy Mobil 125, CENTRI SP30 12 V, sans capot	80	60	45	20	10593
BLUE Easy Mobil 210, CENTRI SP30 12 V, sans capot	79	60	69	19	11143
BLUE Easy Mobil 440, CENTRI SP30 12 V, avec capot	118	80	71	36	11145

1	Cuve en polyéthylène certifié compatible AdBlue®
2	4 plots pour empilage à vide
3	Dispositif de rangement pour flexible de distribution intégré
4	Soupape de surpression/ventilation 2" pour la version 125
5	Couvercle de remplissage diamètre 90 mm pour la version 125
6	Plots d'accrochage pinces crocodiles pour la version 125
7	Pompe submersible CENTRI SP 30 12 V, auto-amorçante, silencieuse
8	4 m de flexible de distribution DN 19 en EPDM
9	Empreintes pour manutention à vide
10	Passages de sangle pour l'arrimage de la cuve
11	Passage de fourches pour chariot élévateur
12	Pistolet automatique avec raccord tournant
13	Support pistolet avec collecteur fonction anti-goutte intégré
14	Bouchon de remplissage avec soupape de surpression et d'aération pour les versions 210 et 440
15	Capot de protection en polyester fibre de verre
16	Fermeture à levier en acier inox cadénassables

<b>CUVE</b>	
<b>Matériaux employés</b>	Polyéthylène simple paroi résistant aux UV, compatible AdBlue®
<b>Epaisseur</b>	5 mm
<b>Produits admissibles</b>	AdBlue®
<b>Plage de température d'utilisation</b>	Entre -5° C et +40° C
<b>Cloison anti-vagues</b>	Non. Seul la version 440 a des cloisons anti-vagues
<b>Charge/densité maximum</b>	1,1 kg / dm <sup>3</sup>
<b>POMPE CENTRI SP30 12 V</b>	
<b>Matériaux employés</b>	Polyéthylène, polyamide, joints Viton, acier inox, polyoxyméthylène
<b>Produits admissibles</b>	AdBlue®, gasoil
<b>Plage de température d'utilisation</b>	Entre - 15° C et + 50° C
<b>Débit en l/min</b>	25 l/min
<b>Pression maxi</b>	1,1 bar
<b>Hauteur maximum d'aspiration</b>	NA
<b>Voltage</b>	12 V
<b>Ampérage</b>	18 A
<b>Puissance</b>	220 W
<b>Viscosité max</b>	NC
<b>Vitesse de rotation maxi</b>	14 000 tr/min
<b>Indice de protection</b>	IP 68
<b>Niveau sonore</b>	NC
<b>Temps de cycle maxi</b>	15 min maxi
<b>Capacité fusible</b>	NA
<b>Raccordement entrée sortie</b>	Cannelure 3/4"
<b>Raccordement électrique</b>	4 m de câbles électriques avec pinces croco et interrupteur IP 44
<b>Crépine fond</b>	Intégrée dans pompe
<b>Clapet anti-retour</b>	NA
<b>Aspiration</b>	Non
<b>Flexible de refoulement</b>	4 mètres DN 19 en EPDM
<b>Compteur</b>	En option
<b>Pistolet</b>	Pistolet automatique avec raccord tournant
<b>ENSEMBLE</b>	
<b>Vanne coupe circuit</b>	Non
<b>Manipulable en charge</b>	Oui
<b>Gerbable</b>	Oui à vide
<b>Transport extérieur</b>	Oui
<b>Stockage</b>	A l'intérieur sur rétention