



12/2022

Caddies Ravitailleur pour AdBlue® Pompe CENTRI SP30 12 V



Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	I	h		
Caddy Ravitailleur pour AdBlue® 60, CENTRI SP30 12 V	53	38	90	13	11128
Caddy Ravitailleur pour AdBlue® 100, CENTRI SP30 12 V	59	43	100	20	11131

1	Réservoir en polyéthylène réalisé par roto-moulage
2	Support rangement de flexible en PEHD
3	3 mètres de flexible de distribution DN 19 en EPDM
4	4 m de câble électrique avec pinces croco et interrupteur IP44
5	Bouchon de remplissage avec évent vissant intégré
6	Poignées de manutention
7	Pistolet automatique en polypropylène et acier inox
8	Ressort anti-pincement pour le flexible de refoulement
9	Pompe CENTRI SP30 12 V submersible auto-amorçante et silencieuse, débit 25 l/min
10	Système blocage pistolet en polyéthylène
11	Cloison anti-vagues
12	Roues caoutchouc, profil tout-terrain, avec jante en PE Caddy 60 : Roues pleines Ø 240 mm Caddy 100 : Roues gonflables Ø 300 mm

CUVE	
Matériaux employés	Polyéthylène certifié compatible AdBlue®
Epaisseur	4 mm en moyenne
Produits admissibles	AdBlue®, eau
Plage de température d'utilisation	Entre - 10°C à + 40°C
Cloison anti-vagues	Oui
Charge/densité maximum	1,1 kg / dm ³
POMPE CENTRI SP30 12 V	
Matériaux employés	PA, PE, POM, Viton et acier inox
Produits admissibles	AdBlue®, eau
Plage de température d'utilisation	Entre - 10°C à + 40°C
Débit en l/min	25 l/min
Pression maxi	1,1 bar
Hauteur maximum d'aspiration	NA
Voltage	12 V
Ampérage	18 A
Puissance	220 W
Viscosité max	NC
Vitesse de rotation maxi	14 000 tr/min
Indice de protection	IP68 pour la pompe, IP44 pour l'interrupteur
Niveau sonore	NC
Temps de cycle maxi	10 min maxi
Capacité fusible	NA
Raccordement entrée sortie	Cannelure 3/4"
Raccordement électrique	4 m de câbles électriques avec pinces croco et interrupteur IP 44
Crépine fond	NA, pompe submersible
Clapet anti-retour	Non
Aspiration	NA, pompe submersible
Flexible de refoulement	3 m de flexible de refoulement DN 19 en EPDM
Compteur	En option
Pistolet	Pistolet automatique en polypropylène et inox avec raccord cannelé
ENSEMBLE	
Vanne coupe circuit	Non
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Non
Transport extérieur	Oui
Stockage	A l'intérieur sur rétention

Cuve garantie 2 ans