



1	Passages de fourche pour chariot élévateur
2	3 passages de sangle pour arrimage
3	4 plots pour empilage à vide
4	Pistolet simple en aluminium avec raccord tournant
5	Support pistolet avec collecteur fonction anti-goutte intégré
6	Soupape de surpression/ventilation 2"
7	Bouchon de remplissage 90 mm de diamètre avec tube de remplissage perforé en acier inox et jauge de niveau
8	Pompe manuelle ATEX simple effet
9	Vanne coupe-circuit et clapet anti-retour
10	Empreintes pour manutention à vide
11	Dispositif de rangement du flexible de distribution
12	Brosses antidéflagrantes en fibres synthétiques brevetées
13	Capot en polyester (Sheet Moulding Compound) couleur orange
14	2,7 m de flexible de refoulement antistatique DN 19
15	2 m de câble de liaison équipotentielle avec pince croco

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	a	b	c		
KS Easy Mobil 120, pompe manuelle, sans capot	80	60	45	23	10091
KS Easy Mobil 120, pompe manuelle, avec capot	80	60	47	26	10092F
KS Easy Mobil 190, pompe manuelle, sans capot	80	60	59	25	10093
KS Easy Mobil 190, pompe manuelle, avec capot	80	60	61	28	10094F

RÉSERVOIR	
<b>Matériaux employés</b>	Polyéthylène haute densité conductif (PEHD), cuve remplie de brosses antidéflagrantes en fibres synthétiques brevetées, capot en polyester.
<b>Épaisseur parois</b>	4 mm
<b>Produits admissibles</b>	Essence, gasoil, fioul
<b>Densité liquide maxi admissible</b>	1 kg /dm <sup>3</sup>
<b>Plage de température d'utilisation</b>	Entre -10°C et +40°C
<b>Paroi anti-roulis</b>	Non
POMPE MANUELLE ALTERNATIVE CERTIFIÉE ATEX, SIMPLE EFFET	
<b>Produits admissibles</b>	Essence SP, kérosène, gasoil, GNR, mélange essence + huile
<b>Débit</b>	0,25 l/double manœuvre
<b>Hauteur d'aspi maxi</b>	1,5 m
<b>Matériaux employés</b>	Corps de pompe en acier
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-20° C à +40° C
<b>Raccord entrée sortie</b>	3/4"
<b>Niveau sonore</b>	NA
<b>Clapet anti-retour</b>	Oui
<b>Raccordement électrique</b>	NA
<b>Flexible de refoulement</b>	2,7 mètres de flexible de distribution DN 19 antistatique
<b>Flexible d'aspiration</b>	1 mètres DN 19
<b>Clapet anti-retour</b>	Oui
<b>Crépine</b>	Oui
<b>Pistolet</b>	Pistolet simple en aluminium avec raccord tournant et poignée ergonomique
<b>Vanne coupe circuit</b>	Oui
<b>Manipulable en charge</b>	OUI, à 2 personnes
<b>Gerbable</b>	Oui, 2 niveaux maxi, cuves vides
<b>Transportable</b>	Oui
<b>Stockage</b>	Sur rétention acier uniquement