



Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	a	b	c		
KS-Mobil 200, pompe 12 V	80	60	95	79	10755

1	Passage de fourches pour chariot élévateur
2	2 poignées de levage
3	Réservoir simple paroi antidéflagrant (certifié TÜV) en acier laqué
4	Coffre de protection verrouillable en acier
5	Autocollants de prévention ADR
6	Pistolet automatique, raccord tournant
7	Pompe à palettes auto-amorçante 12 V, certifiée ATEX
8	Event avec clapet anti-retour
9	Jauge de niveau centimétrique
10	Soupape de surpression
11	Tube de remplissage
12	Vanne coupe-circuit

RÉSERVOIR

Matériaux employés	Acier S235JR
Épaisseur parois	Acier 3 mm
Produits admissibles	Essence, gasoil et mélange huiles-essence
Paroi anti-roulis	Non
Charge/densité maximum	1,2 kg / dm ³

POMPE 12 V CERTIFIÉE ATEX

Produits admissibles	Essence, gasoil et mélange huiles-essence
Débit	25 l/min
Pression maxi	1,1 bar
Hauteur d'aspi maxi	3 m
Niveau sonore	NC
Tension	12 V
Intensité	14 A
Puissance	123 W
Vitesse de rotation maxi	3 600 tr/min
Indice de protection	NC
Temps de cycle maxi	30 min maxi
Capacité fusible	30 A
Matériaux employés	Acier
Plage de température d'utilisation	Entre -20° C et +40° C
Raccord entrée sortie	F 3/4"
Raccordement électrique	3 m de câble électrique avec fiche de raccordement, fusible et pinces croco
Flexible de refoulement	4 m, DN 19, antistatique
Flexible d'aspiration	Tube d'aspiration
Clapet anti retour	Non
Crépine	Non
Pistolet	Pistolet automatique avec raccord tournant
Vanne coupe circuit	Oui
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Non
Transportable	Oui
Stockage	Stockage sur rétention