

DT-MOBIL PRO ACIER ADR COMBI 980/200

Nourrice



Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
DT-Mobil PRO ACIER ADR COMBI 980/200 Nourrice (raccord rapide 1")	136	115	130	475	11238

1	Conteneur externe en acier laqué
2	Rétention 110 %
3	Anneau de levage en acier galvanisé
4	Capot verrouillable, monté sur 2 vérins à gaz
5	Réservoir intérieur en acier avec paroi anti-roulis
6	Jauge de niveau à cadran à lecture verticale
7	Trappe de visite réservoir intérieur
8	Témoin optique de fuite
9	Event/soupape de surpression intégré
10	Flexible d'alimentation pompe DN 25 avec raccord rapide 1"
11	Bouchon de remplissage 2"1/2 avec chaînette
12	Réserve rangement outils
13	Passage de fourches bilatéral en acier galvanisé

RESERVOIR	
Matériaux employés	Acier pour l'enveloppe extérieure et le réservoir intérieur
Epaisseur matière	Extérieur et intérieur 3 mm
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, GNR, Fioul
Cloison anti-vague	Oui
RACCORDS	
Raccord entrée sortie	Raccord rapide F 1"
Flexible de refoulement	60 cm de flexible de raccordement DN 25
Flexible d'aspiration	Flexible DN 25
Crépine	Non
Clapet anti-retour	Non
ENSEMBLE	
Vanne coupe-circuit	Oui
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Oui jusqu'à deux niveaux cuves pleines
Transportable	Oui
Stockage	Oui, à l'extérieur comme à l'intérieur