

# Easy Mobil 980 ADR

## Nourrice



Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	I	h		
Easy Mobil 980 ADR Nourrice (raccord rapide 1"), capot	127	107	112	95	10817

1	Réservoir en polyéthylène (PE) simple paroi avec paroi anti-roulis
2	2 fermetures à levier en inox cadennassables
3	4 anneaux en acier zingué pour le levage et l'arrimage
4	4 plots pour empilage à vide
5	Capot de protection en polyéthylène
6	Piquage 1" pour jauge de niveau en option (livré obturé)
7	Couvercle d'inspection Ø 122 mm avec soupape de surpression/ventilation 2" intégrée
8	Vanne coupe-circuit
9	1 m de flexible d'alimentation carburant PVC avec raccord rapide 1" en laiton et ses bouchons
10	Soupape de surpression et d'aération
11	Passage de fourches pour chariot élévateur
12	Poignées intégrées pour manutention à vide

<b>RESERVOIR</b>	
<b>Matériaux employés</b>	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
<b>Epaisseur matière</b>	7 mm
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul
<b>Densité liquide maximum admissible</b>	1 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-20° C à +40° C
<b>Cloison anti-vagues</b>	Oui
<b>RACCORD</b>	
<b>Matériaux employés</b>	Raccord rapide en laiton chromé
<b>Raccord entrée sortie</b>	Raccord rapide F 1"
<b>Flexible de refoulement</b>	60 cm de flexible de raccordement DN 25
<b>Flexible d'aspiration</b>	Flexible DN 25
<b>Crépine</b>	Oui
<b>Clapet anti-retour</b>	Non
<b>ENSEMBLE</b>	
<b>Vanne coupe circuit</b>	Oui
<b>Manipulable en charge</b>	Oui (grutable et levable par chariot élévateur)
<b>Gerbable</b>	Oui jusqu'à deux niveaux cuves pleines
<b>Transportable</b>	Oui
<b>Stockage</b>	Sur rétention