

Enrouleur Automatique Câble Electrique 230 V



Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
Enrouleur automatique câble électrique 230 V	39	16,5	32	6,8	10864

1	Enrouleur carrossé fermé en PP
2	Platine de fixation murale pivotante
3	Enrouleur orientable
4	Butoir enroulement câble
5	Câble résistant aux huiles et à l'eau
6	Câble 3 x 1,5 mm ² , longueur 15 mètres, avec terminaison prise murale femelle
7	Câble d'alimentation 3 x 1,5 mm ² , longueur 1,5 mètres, avec terminaison prise murale mâle

ENROULEUR AUTOMATIQUE ELECTRIQUE	
Matériaux employés	PP, acier peint
Produits admissibles	Electricité
Epaisseur matière	Entre 1 et 2 mm
Voltage	230 V
Puissance	Capacité 1 000 W enroulé, 2 000 W déroulé
Indice de protection	IP 20 (pour intérieur uniquement)
Raccordement entrée sortie	Câble 3 x 1,5 mm ² , longueur 1,5 mètres, avec terminaison prise murale mâle
Equipement câble électrique	Câble 3 x 1,5 mm ² , longueur 15 mètres, avec terminaison prise murale femelle
Diamètre de passage	3 x 1,5 mm ²
Raccordement	Entrée prise mâle, sortie prise femelle