

Easy Mobil 620 ADR

Cematic 3000 18 V CAS



Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
Easy Mobil 620 ADR, Cematic 3000 18 V, batterie Lithium CAS 18 V 4 Ah, chargeur, pistolet automatique, capot	118	80	103	51	11926F
Easy Mobil 620 ADR, Cematic 3000 18 V, sans batterie Lithium CAS 18 V 4 Ah, sans chargeur, pistolet automatique, capot	118	80	103	49	11925

1	Cuve en polyéthylène simple paroi
2	Fermeture à levier en inox cadenassable pour capot
3	4 plots pour empilage à vide
4	Capot de protection en polyester fibre de verre (PFV), orange
5	Passages de sangle pour l'arrimage
6	4 anneaux en acier zingué pour le levage et l'arrimage
7	Poignées intégrées pour manutention à vide
8	Autocollants de prévention des risques
9	Passage de fourches pour chariot élévateur
10	Pistolet automatique avec raccord tournant
11	Support pistolet avec collecteur anti-goutte intégré
12	Socle d'installation pour batterie avec interrupteur Marche/Arrêt, fourni avec batterie Lithium 18 V et chargeur selon version
13	Vanne coupe-circuit
14	Couvercle de remplissage avec soupape de surpression/ventilation 2" intégrée
15	4 m de flexible de distribution DN 19
16	Soupape de surpression / ventilation 2"
17	Dispositif de rangement du flexible de distribution intégré
18	Pompe à palettes auto-amorçante Cematic 3000 18 V, aspiration avec crépine
19	Piquage pour jauge de niveau en option, livré obturé

RESERVOIR	
Matériaux employés	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
Epaisseur matière	6 mm
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul
Densité liquide maximum admissible	1,2 kg / dm ³
Plage de température d'utilisation	-20°C à + 40°C
Cloison anti-vague	Oui
POMPE CEMATIC 3000 18 V AVEC BATTERIE LITHIUM, VERSION CAS	
Matériaux employés	Corps de pompe en fonte, rotor en acier, palettes en résine acétal
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul
Plage de température d'utilisation	De -20°c à +60°C
Débit	45 l/min
Pression maximum	1 bar
Hauteur maximum d'aspiration	2 m
Tension	18 V
Intensité	9 A
Puissance	260 W
Viscosité maxi	De 2 à 5,35 cSt
Vitesse de rotation maxi	2 600 tr/min
Indice de protection	IP 55
Niveau sonore	< 70 dB
Temps de cycle maxi	30 min
Capacité fusible	NA
Raccord entrée sortie	Cannelure 3/4"
Raccordement électrique	Réf. 11926F : Batterie 18 V 4 Ah, capacité 900 litres, avec chargeur Réf. 11925 : Socle d'installation pour batterie 18 V, interrupteur Marche/Arrêt, sans chargeur, sans batterie
Flexible de refoulement	4 m DN 19
Flexible d'aspiration	Caoutchouc DN 19
Crépine	Oui
Clapet anti-retour	Non
Pistolet	Pistolet automatique avec raccord tournant
Compteur	En option
ENSEMBLE	
Vanne coupe circuit	Oui
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Oui à vide
Transportable	Oui
Stockage	Sur rétention