

Épandeur inox SW50 E



Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	I	h		
Épandeur inox SW50 E	108	55	90	14	10742

1	Trémie en PE avec grille de protection
2	Guidon réglable en hauteur et inclinaison
3	Manette de réglage du débit
4	Défecteur
5	Béquille escamotable
6	Roues gonflables profil neige
7	Transmission par renvoi d'angle, renvoi d'angle avec pignons en acier

RESERVOIR	
Matériaux employés	Polyéthylène
Epaisseur	4 mm
Produits admissibles	Sel, sable, granulats, semence Utiliser du sel sec, norme NF EN 16-811-11 (taux d'humidité ≤ 0,6 %)
Granulométrie	< 5 mm
CADRE	
Matériaux employés	Tube en acier inoxydable
Réglage débit	Oui, par manette
Réglage épandage	Non
Zone d'épandage	Jusqu'à 4 mètres
ENSEMBLE	
Manipulable en charge	Oui
Stockage	Rincer avant stockage en intérieur ou sous abri



10021



10998

Épandeur inox SW50 E - Accessoires Désignation	Référence
Couverture trémie pour épandeur inox SW50 E	10021
Agitateur spécial pour vrac difficile (sel ou sable humide), pour épandeurs SW20-light, SW20 C, SW35 C et SW50 E	10998