


UNI CENTRI

400 à 1 000 litres



Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
UNI CENTRI 400 litres	73	70	142	58	90561
UNI CENTRI 750 litres	98	76	167	75	90562
UNI CENTRI 1 000 litres	128	76	167	94	90563

1	Enveloppe extérieure en acier zingué, réservoir intérieur en polyéthylène (PE)
2	4 m de flexible de distribution DN 19
3	Event 2"
4	Jauge de niveau (flotteur) - hauteur jauge installée : 85 mm
5	4 ouvertures taraudées 2"
6	Pompe centrifuge 230 V
7	Pistolet simple
8	Témoin optique de fuite
9	Autocollants de prévention des risques liés au transport de gasoil
10	Poignée de manutention à vide
11	Socle pieds acier galvanisé amovible

RÉSERVOIR	
Matériaux employés	Enveloppe extérieur acier zingué Réservoir intérieur PEHD
Épaisseur parois	Acier compris entre 8/10 ^{ème} et 10/10 ^{ème} PE compris entre 4 et 5 mm
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, huiles hydrauliques, fioul, liquide de refroidissement
Plage de température d'utilisation	- 20°C à + 30°C
POMPE CENTRI 230 V	
Matériaux employés	Carter en polyéthylène
Produits admissibles	Gasoil, fuel, eau et émulsions eau/huile. Ne convient pas pour l'essence SP
Plage de température d'utilisation	Entre -10°C et +35°C
Débit en l/min	35 l/min
Pression maxi	1 bar
Hauteur maximum d'aspiration	1,5 m
Voltage	230 V
Ampérage	0,97 A
Puissance	224 W
Viscosité maxi	Entre 2 et 5,35 cSt (à 37,8°C)
Vitesse de rotation maxi	NC
Indice de protection	IP 44
Niveau sonore	Inférieur à 70 dB (A)
Temps de cycle maxi	30 minutes
Capacité fusible	NA
Raccordement entrée sortie	Cannelé 3/4"
Raccordement électrique	4 m de câble électrique avec fiche murale
Aspiration	6 m DN 19 en caoutchouc à partager entre l'aspiration et le refoulement
Flexible de refoulement	
Compteur	En option
Pistolet	Simple en polyéthylène
ENSEMBLE	
Crépine fond	Oui
Clapet anti-retour	Non
Vanne coupe-circuit	Non
Manipulable en charge	Non
Gerbable	Non
Transportable	Non
Stockage	À l'intérieur ou sous abri



11351



90169



8644



11044



91327 / 91328 / 91329

UNI CENTRI - Accessoires Désignation	Contenance	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
		L	l	h		
Flexible de distribution DN 19 sur mesure au mètre pour pompe CENTRI						11351
Jauge de niveau ultrasonique					0,3	90169
Compteur digital K24 en polypropylène, 7 à 120 l/min pour pompe CENTRI		10	7,5	6,1	0,5	8644
Support pistolet avec fourreau à monter en rive de cuve UNI						11044
Capot acier galva pour UNI	400 litres	75	70	30	9	91327
	750 litres	100	76	30	15,2	91328
	1 000 litres	129	76	30	17	91329