



Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	a	b	c		
Unité mobile de filtration	32	32	90	28	90258

1	Chariot en acier peint (apprêt anti-rouille et couche de finition), livré pré-monté
2	2 roulettes fixes diamètre 125mm, avec bandage caoutchouc
3	Fourreau support canne de refoulement
4	Flexible d'aspiration spiralé transparent armé acier, diamètre 20mm, longueur 2m
5	Filtre à particules en papier, filtration 10 microns, artouche interchangeable (1 cartouche de rechange fournie de série), avec indicateur de colmatage
6	Pompe à palettes auto-amorçante 230 V , avec bypass intégré
7	Canne de refoulement en aluminium, diamètre 20mm, longueur 0,5m
8	Flexible de refoulement spiralé transparent armé acier, diamètre 20mm, longueur 2m
9	Crépine d'aspiration montée sertie au bout de 2m de flexible d'aspiration
10	Manomètre de colmatage (1-6 bar)
11	Fourreau support crépine d'aspiration
12	Pied stabilisateur en caoutchouc

CHARIOT

Matériaux employés	Acier tubulaire peint
Produits admissibles	Huiles moteur et huiles boîtes de vitesse
Densité liquide maxi admissible	50 à 500 cSt

POMPE

Débit	20 à 25 l/min
Pression maxi	6 bar
Hauteur d'aspi maxi	3 m
Tension	230 V
Intensité	4,6 A
Puissance	750 W
Vitesse de rotation maxi	1400 tr/min
Indice de protection	IP55
Temps de cycle maxi	NC
Capacité fusible	NA
Matériaux employés	
Plage de température d'utilisation	De -10°C à + 60°C
Raccord entrée sortie	F 1"
Raccordement électrique	2 m de câble d'alimentation et fiche murale
Flexible de refoulement	2 mètres, DN 20 (3/4") et tube aluminium lg 0,5m
Flexible d'aspiration	2 mètres, DN 20 (3/4")
Crépine	Oui
Pistolet	Non
Compteur	Non

ENSEMBLE

Vanne coupe circuit	Non
Gerbable	Non
Transportable	
Stockage	