



Désignation	Débit	Dimensions du colis en cm	Poids en kg	Référence
Pompe Cematex Box	30 l/min	48 x 49 x 22	11	10730

1	Valise de transport avec 2 clips de fermeture et poignée
2	Pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass intégré
3	Bouton marche arrêt
4	Poignée de manutention en aluminium
5	2 m de flexible d'aspiration caoutchouc DN 19 avec crépine
6	4 m de flexible de refoulement caoutchouc DN 19
7	Entrée et sortie pompe équipées de raccord tournant
8	Pistolet manuel en aluminium
9	3 m de câble électrique avec pinces croco et fusible de protection

**Certifiée ATEX**

**POMPE CEMATEX BOX**

<b>Produits admissibles</b>	Essence SP, Biodiesel (20% maxi), E15, essences minérales, Méthanol (15% maxi), gasoil, kérosène, GNR,
<b>Débit</b>	30 l/min
<b>Pression maxi</b>	1,1 bar
<b>Hauteur d'aspiration maxi</b>	3 m
<b>Tension</b>	12 V
<b>Intensité</b>	14 A
<b>Puissance</b>	123 W
<b>Vitesse de rotation maxi</b>	3600 tr/min
<b>Indice de protection</b>	NC
<b>Niveau sonore</b>	NC
<b>Temps de cycle maxi</b>	30 min maxi
<b>Capacité fusible</b>	30 A
<b>Matériaux employés</b>	Valise en PE
<b>Plage de température d'utilisation</b>	Entre -20° C et +40° C
<b>Viscosité maxi</b>	NC
<b>Raccord entrée sortie</b>	F 3/4"
<b>Raccordement électrique</b>	3 m de câble électrique avec fiche de raccordement, fusible et pinces croco
<b>Crépine de fond</b>	Oui
<b>Clapet anti retour</b>	Non Fourni
<b>Aspiration</b>	2 mètres en caoutchouc DN 19
<b>Refoulement</b>	4 mètres en caoutchouc DN 19
<b>Compteur</b>	En option
<b>Pistolet</b>	Manuel en aluminium