



Désignation	Contenance	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
		a	b	c		
Chariot mobile de graissage	50-60 kg	54	45	107	19	10693

1	Chariot en acier tubulaire peint
2	2 roulettes avec bandage caoutchouc à l'arrière et 2 pieds à l'avant
3	Poignée de manutention
4	Arceau de maintien en position seau de graisse
5	Plateau suiveur monté sur ressort Ø 370 mm
6	Couvercle en acier peint Ø 390 mm avec 2 poignées
7	Pompe à graisse pneumatique ratio 45:1, débit 1200 g/min, pression de travail 6-8 bar
8	Tube d'aspiration avec crépine
9	Fourni avec Filtre/Régulateur/Lubrificateur
10	Flexible de refoulement DN6, 400 bar, longueur 4 m
11	Pistolet de graissage avec bec rigide, agrafe 4 mors et raccord tournant

<b>CHARIOT DE GRAISSAGE</b>	
<b>Matériaux employés</b>	Acier peint, roues bandage caoutchouc
<b>Épaisseur parois</b>	2 mm
<b>POMPE À GRAISSE 45:1</b>	
<b>Produits admissibles</b>	Graisse
<b>Débit</b>	1200 gr/min
<b>Viscosité maxi</b>	NC
<b>Hauteur d'aspi maxi</b>	1 m
<b>Temps de cycle maxi</b>	NC
<b>Matériaux employés</b>	Aluminium, acier
<b>Plage de température d'utilisation</b>	NC
<b>Raccord entrée sortie</b>	1/4"
<b>Raccordement électrique</b>	Alimentation air comprimé entre 6 et 8 bars
<b>Flexible de refoulement</b>	4 m de flexible 1/4"
<b>Flexible d'aspiration</b>	Canne d'aspiration, longueur 670 mm
<b>Crépine</b>	Oui
<b>Pistolet</b>	Oui avec raccord tournant en Z
<b>Compteur</b>	Non
<b>Vanne coupe circuit</b>	Non
<b>Manipulable en charge</b>	Oui
<b>Gerbable</b>	Non
<b>Transportable</b>	Non
<b>Stockage</b>	A l'intérieur