



Désignation	Débit	Dimensions du colis en cm	Poids en kg	Référence
Pompe CEMATIC BI-VOLTAGE 12/24V	35/70 l/min	36 x 36 x 30	10,8	8053

1	Pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass intégré
2	Câble électrique alimentation
3	Flexible de refoulement DN19, longueur 4 m
4	Interrupteur On/Off
5	Support pistolet automatique
6	Pistolet automatique
7	Bonde 2"/1" pour installation sur fût ou cuve

POMPE CEMATIC BI-VOLTAGE 12/24V	
Produits admissibles	Gasoil, GNR, diesel, fioul,
Débit	35/70 l/min
Pression maxi	NC
Hauteur d'aspiration maxi	3 m
Tension	12/24V
Intensité	16/25 A
Puissance	150/420 W
Vitesse de rotation maxi	1800/3600 tr/min
Indice de protection	IP 55
Niveau sonore	Inférieur à 70 dB (A)
Temps de cycle maxi	30 minutes
Capacité fusible	30 A
Matériaux employés	Corps de pompe en fonte, palettes en résine acétale
Plage de température d'utilisation	Entre -20 °C et + 60 °C
Viscosité maxi	NC
Raccord entrée sortie	1" F
Raccordement électrique	4 m avec pinces croco
Crépine de fond	Oui
Clapet anti retour	Oui
Aspiration	Flexible PVC nitrile DN25, longueur 1,6 m
Refoulement	4 m en DN19 avec raccords sertis mâle 1» et joints toriques
Compteur	Non
Pistolet	Automatique en métal avec raccord tournant laiton femelle 1"